

1. Identifikační kód výrobku: **Rámové propusti**

IZM

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:

Prvky slouží k převedení železniční trati přes překážku, kterou bývá zpravidla stálý nebo občasný vodní tok, ale i jiné typy překážek

3. Výrobce: **BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, IČ: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127, e-mail: best@best.cz**

4. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 2+**

5a. Harmonizovaná norma ČSN EN 14844+A2:2012

5b. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**, oznámený subjekt č. 1020 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1020 – CPR – 020051699 ze dne 9. dubna 2025.

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Beton	C 40/50 C 50/60	ČSN EN 14844+A2:2012
Pevnost betonu v tlaku	50 MPa 60 MPa	
Mezní pevnost v tahu oceli:	550 N/mm ²	
Mez kluzu oceli:	500 N/mm ²	
Rozměry:	viz. technická dokumentace	
Trvanlivost:	XF4	
Únosnost:	viz. technická dokumentace	
Konstrukční zásady:	viz. technická dokumentace	
Technické informace:	viz. technická dokumentace	

7. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6..

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 15. dubna 2025

Ing. Karel Nosek, PhD.
Výkonný ředitel BEST, a.s.